



# GÉNESIS

## FICHA TÉCNICA

Última actualización Marzo 2015 Ed. 02

### Presentación de producto

Génesis es la última novedad de la Alta Decoración mundial. Gracias a sus exclusivos componentes, obtenemos con la máxima facilidad un efecto innovador y espectacular. De fácil aplicación y duradero, es el producto de más ventajas de la Alta Decoración. Todos los productos son inodoros y respetuosos con el medio ambiente. Producto para interior.

El sistema GÉNESIS se compone de 4 elementos:

1. **Fondo Opaco:** fondo blanco especial necesario para preparar la pared y asegurar el perfecto anclaje de GÉNESIS. Absorción media y buena cubrición.
2. **GÉNESIS:** revestimiento decorativo para interiores. El producto de color neutro se colorea, manualmente, con colorante elegido. Efecto elegante que recuerda las paredes de antaño
3. **Colorantes:** La base génesisl dispone de una amplia gama de colorantes para encontrar el tono deseado. Puede colorearse con Esencias, Tóner Interior Osaka, Supreme Colours o Pigmentos de las serie colores y efectos.
4. **Protector Universal:** para proteger todo tipo de superficies interiores, confiriéndole una mayor resistencia la lavabilidad.



## Información Técnica

	Fondo Opaco	GÉNESIS	Colorante	Protector Universal
<b>Composición:</b>	Cargas, pigmento y resina acrílica	Pigmentos, polímeros en base acuosa, aditivos y resinas estirolacrílicas	Pasta de pigmento concentrada	Polímeros en base acuosa, cera y resina acrílica
<b>^Contenido COV máx. permitido:</b>	Categoría A: 30g/l	Categoría L: 200g/l	n.a.	Categoría G: 30 g/l
<b>^Contenido COV máx. producto:</b>	Categoría A < 0.4 g/l	Categoría L < 12 g/l	n.a.	Categoría G < 10 g/l
<b>P.H.:</b>	8,1 – 9,2	5,8 – 7,0	7.0 -9.0 -	8.0 – 9.0
<b>Peso específico:</b>	1,62 – 1,70g/cm3	1,01 – 1,04g/cm3	1,02 – 1,44g/cm3	1.01 – 1.05 g/cm3
<b>Rendimiento:</b>	8m2/L	8m2/L	n.a.	17 – 208m2/L
<b>*Consumo:</b>	125ml/m2	125ml/m2	n.a.	60 – 80 g/m2
<b>Aspecto:</b>	Líquido	Viscoso	Viscoso	Viscoso
<b>Color:</b>	Blanco	Blanco con partículas marrones	Según catálogo	Translúcido
<b>Envases:</b>	2,5L y 10L	2,5L y 10L	25ml y 100ml	1 L
<b>Dilución:</b>	20% Agua	<b>No diluir</b>	<b>No diluir</b>	<b>No diluir</b>
<b>Herramientas:</b>	Rodillo	Paletina y espátula	Jeringa de plástico	Rodillo
<b>Limpieza herramientas:</b>	Agua	Agua	Agua	Agua
<b>**Condiciones de aplicación:</b>	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C
<b>***Tiempo de secado:</b>	Mínimo 8 horas	Mínimo 24 horas	n.a.	4h, 25 días total
<b>****Almacenamiento:</b>	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C



- \* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.
- \*\* Tanto temperatura ambiente como paramento.
- \*\*\* Según condiciones climatológicas.
- \*\*\*\* Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación , siempre y cuando haya permanecido cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

## Aplicación

La superficie debe estar saneada, limpia, seca y libre de polvo e impurezas. Hay que esperar, en el caso de paredes nuevas, como mínimo 2 semanas antes de aplicar el producto. Es recomendable que la superficie sea lisa y regular.

Atención: utilizar siempre el mismo lote de producción para el mismo trabajo de aplicación.  
En caso de cualquier duda, consulte con nuestros técnicos.

- Aplicar dos manos de Fondo Opaco diluido al 20%.
- Ocho horas después colorear la base GÉNESIS manualmente con el colorante elegido y aplicarlo con la paletina de forma irregular.
- Después de aproximadamente 10 minutos, pasar la espátula de plástico flexible sobre la decoración todavía fresca. Dejar secar para apreciar el acabado final. Si fuera necesaria una protección, aplicar el Protector Universal.



## **Importante**

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

## **Eliminación de residuos**

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

**La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.**